



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР TOPON TOP-X220 160800 МАЧ, 300 Вт

Внешняя аккумуляторная батарея TopON TOP-X220 незаменима для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. Благодаря высокой емкости может использоваться в качестве аварийного источника питания. Для зарядки и питания техники есть две розетки переменного тока 220V-240V мощностью 300W, универсальный DC-порт 80W, два USB Type-C с Power Delivery 60W и 18W, два USB с Quick Charge 3.0, два дополнительных DC выхода по 60W, а так же разъем XT30 для зарядки аккумуляторов РУ-моделей и квадрокоптеров.

Батарея поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, обогревателей, проекторов, телевизоров, LCD-мониторов, моноблоков, портативных ПК, умных колонок, GPS-навигаторов, раций, металлоискателей, сетевого оборудования и других электроприборов. Подходит для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для моделей, квадрокоптеров и дронов, электроинструмента, фото/видео камер, электросамокатов, гироскутеров и другой портативной техники. Поддерживает одновременную работу и зарядку, и может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели.

Два мощных светодиодных фонаря работают в режиме ближнего и дальнего света. LCD-экран с подсветкой отображает уровень заряда в процентах, оставшееся время работы или зарядки батареи, потребляемой мощности, режимы работы, включенных функций и предупреждений. Система пассивного и активного охлаждения эффективно отводит тепло во время длительной работы батареи. Поддержка управления через Bluetooth.

Соответствует стандартам безопасности
ГОСТ 12.2.007.12-88, EAC, CE, FCC, ROHS, UN38.3, MSDS, PSE .

Особенности:

- Высокая емкость – 160 800 mAh (578Wh)
- Мощность 300W
- 48 высококачественных литиевых ячеек LG 18650
- Компактные габариты и небольшой вес
- Корпус с удобной ручкой для переноски
- Информативный LCD-экран с подсветкой
- 2 USB Type-C с независимым выводом QC3.0 и PD 60W
- 2 USB с независимым выводом QC3.0
- 2 универсальных DC-выхода по 60W
- 2 независимых розетки переменного тока на 300W
- Розетки совместимы с различными типами вилок EU/US/UK
- Универсальный DC-порт на 80W для зарядки и питания техники

- XT30 для подзарядки аккумуляторов
- 2 светодиодных фонаря ближнего и дальнего света
- Управление с помощью смартфона через Bluetooth
- Одновременная зарядка и питание 10 устройств
- Функция подзарядки автомобильного аккумулятора
- Одновременная зарядка и использование батареи
- Быстрая зарядка батареи через порты PD1, DC и INPUT
- Быстрая зарядка от двух источников питания за 3,5-4 часа
- Возможность зарядки от солнечной панели или автомобильной розетки
- Встроенное активное и пассивное охлаждение
- Система коррекции выходного напряжения и силы тока
- Система электрических защит: от перегрева, от перезарядки, от переразряда, от скачков напряжения, от короткого замыкания, от перегрузки

Технические характеристики:

- Тип ячеек: Li-Ion LG 18650 (48 x 3350 mAh)
- Емкость: 160 800 mAh, при напряжении 3.6V (578Wh)
- Выходная мощность: 300W
- Выходное напряжение:
- DC1: 5V-24V~3A 80W
- DC2 / DC3: 9V-12.6V~5A 60W
- XT30: 9V-12.6V~10A
- PD1: 5V/9V/12V/15V/20.3V~3A, PD 60W / QC3.0
- PD2: 5V-9V~2A, 12V~1.5A, PD 18W / QC3.0
- USB1 / USB2: 3.6V-6.5V~3A, 6.5V-9V~2A, 9V-12V~1.5A, QC3.0 18W
- AC1 / AC2: 220V-240V 50/60Hz 300W
- Входное напряжение:
- INPUT / DC1: 14V-20V~3A 60W
- PD1: 5V-20V PD 50W
- Светодиодный фонарь ближнего света: 3W
- Светодиодный фонарь дальнего света: 3W
- Температура зарядки: 0°C – +50°C
- Температура эксплуатации: 0°C – +65°C
- Температура хранения (при относительной влажности 45% - 85% RH): в течение 30 дней 0°C – +45°C, в течение 180 дней 0°C – +40°C
- Время зарядки: 9-10 часов от сетевого адаптера питания (60W) или автомобильной розетки, 10-12 часов от солнечной панели (100W), 3,5-4 часа с помощью одновременной параллельной зарядки (170W) через три входа – USB Type-C (50W), DC1 (60W) или INPUT (60W)

Вес: 4300g

Габариты: 242 x 160 x 186 мм

В комплекте блок питания для зарядки (15.1V~4.3A), штекер в автомобильную розетку с кабелем, автомобильная розетка с кабелем, кабель для подключения сменных коннекторов, 30 сменных коннекторов, кабель Type-C–Type-C, кабель USB-A–Type-C, USB-A–DC, подробная инструкция по эксплуатации.

Список коннекторов:

- Lenovo USB Pin (square)
- 3-pin трапецевидный для Dell
- 4-pin трапецевидный для Toshiba
- 3.5 mm Mono (Jack)
- 2.0 x 0.5 mm
- 2.35 x 0.7 mm
- 2.5 x 0.7 mm
- 3.0 x 1.1 mm
- 3.5 x 1.35 mm
- 4.0 x 1.35 mm
- 4.0 x 1.7 mm
- 4.5 x 3.0 x 0.5 mm для HP
- 4.5 x 3.0 mm для Dell
- 4.8 x 1.7 mm (Bullet)
- 4.8 x 1.7 mm (камертон)
- 5.0 x 2.1 mm
- 5.0 x 2.5 mm
- 5.5 x 1.0 mm
- 5.5 x 1.5 mm
- 5.5 x 1.7 mm
- 5.5 x 2.1 mm (DC)
- 5.5 x 2.1 mm (камертон)
- 5.5 x 2.5 mm (DC)
- 5.5 x 2.5 mm (камертон)
- 6.0 x 1.7 mm
- 6.0 x 4.5 mm
- 6.3 x 3.0 mm (DC)
- 6.3 x 3.0 mm (камертон)
- 7.4 x 5.0 mm
- 7.9 x 5.5 mm



Совместимое зарядное устройство для зарядки

TOP-HP90, TOP-LT72, TOP-DL60, TOP-FJ80, TOP-DC10, TOP-UC90WC, TOP-U90W, TOP-UNIV_8, TOP-UC45D, TOP-UC45W, TOP-UC65D, TOP-UC65W, TOP-UC61, TOP-UC65, TOP-UC87.